

TECHNICKÝ A ZÁRUČNÍ LIST

Šplhová konstrukce tvaru U

Norma:

ČSN EN 913

Tělocvičné nářadí – Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Technický popis:

Slouží k zavěšení pojízdných tyčí a lan. Nosník konstrukce ohnutý do tvaru U, je svými konci zabudován do zdiva, zpevněn výztuhou a zavěšen na třech táhlech. Šplhové tyče nasunujeme na nosník otvorem umístěným poblíže jednoho z konců. Otvor je krytý deskou zabraňující vypadnutí tyčí.

Montáž:

Konstrukce šplhů se dodává a montuje jako komplet.

Provádí odborná firma.

Návod k obsluze:

Tyče jsou v nosníku zavěšeny svými háčky a zároveň zapadají do podlahové podložky, což je cvičební poloha. Tyče uklízíme vysunutím z podlahových podložek a přepravou na tu boční stranu nosníku, kde není otvor pro jejich nasunutí. Úklidové zařízení pro lana se skládá z kotevního prvku s kladkou, upevněného do stěny tělocvičny, z konopného lana, z řemenů pro úklid a ze dvou trnů pro úklid lan. Šplhová lana svážeme řemenem k sobě a tahem za konce lanka vedeného přes kladku a uvázaného k řemeni, vytáhneme do výše. Konec lanka upevníme omotáním na úklidové trny.

Upozornění:

Na šplhových lanech se nesmí provádět uzly!

Použití :

Pro běžná školní a gymnastická cvičení.

Záruka :

24 měsíců

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a násilné poškození zapříčiněné nesprávným používáním a manipulací. Po dobu záruky zajišťujeme bezplatně záruční servis, po záruční době následující servis dle dohody s uživatelem. Při jakékoliv případné závadě smí tuto závadu odstranit pouze výrobce. Neodborný zásah není dovolen, znamená ztrátu záruky a přenesení důsledku závady na provozovatele.

Počet: 1 konstrukce

Tento výrobek splňuje podmínky bezpečnosti podle zákona 102/2001 Sb.

Výrobce prohlašuje, že tento výrobek podle zákona 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 173/97 Sb. nepatří mezi vybrané výrobky k posouzení shody.

Před každým použitím má cvičitel nebo trenér povinnost provést vizuální kontrolu:

- ukotvení ve zdi
- při ustavení do cvičební polohy správné zajištění v patkách a v horní konstrukci

Odborná technická kontrola:

Šplhové nářadí

U šplhových lan kontrolujeme závěsný kroužek, zda není zeslaben a lano v oku prodřené; časem se šplhová lana vytáhnou a jejich konce se povalují po podlaze nebo jsou zkracovány uzly. V tom případě doporučte nebo proveďte zkrácení lana. Na konec lana našijte kožené pouzdro nebo konce lanových provazů zapletete dovnitř lana.

U šplhových tyčí je třeba prohlédnout závěsné háčky nebo oka a jejich spojení s tyčí. Velmi staré typy tyčí byly obloženy tvrdým dřevem. Je-li obložení popraskané nebo jinak poškozené, tyč vyřadíme.

Prohlídka konstrukcí pro zavěšení šplhového nářadí se skládá z kontroly kotevního zařízení, táhel, spojovacích součástí, v případě, že je konstrukce upevněna do zdi, z prohlídky míst ukotvení. Konstrukce pro šplhové tyče, které mají jeden konec nosníku nezabudovaný, musí být opatřeny zarážkou, která zamezuje vyjetí tyče z nosníku. U konstrukci s otvorem pro nasazení tyčí musí být tento otvor uzavřen snímatelným víčkem. Jestliže zajištění proti vyjetí tyče nebo pojízdných závěsů s lanem u konstrukce chybí (hlavně u starších typů), je nutné je doplnit a do provedení opravy vyřadit nářadí z provozu.

U konstrukcí pro zavěšení šplhových lan kontrolujeme závěsné háky a jejich upevnění. Pojezdové zařízení závěsů pojízdných lan promažeme při každé prohlídce kápnutím oleje.